

Pilkington Suncool-R[™] Bronze 45/25 **PRO T**

Стекло с красивым бронзовым оттенком в отражённом свете. Благодаря технологии магнетронного напыления, пропускает свет, но не окрашивает его, обеспечивая нейтральное освещение внутри помещения. Отличные солнцезащитные характеристики делают этот продукт идеальным решением для объектов в южных регионах.

Продукт необходимо закалять. Возможны моллирование, ламинация, нанесение керамических и органических красок. *



**СТЕКЛО С ДВОЙНЫМ
СЕРЕБРЯНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ**

Оттенок	Пропускание света	Отражение света	Солнечный фактор	Коэффициент теплопередачи	Коэффициент сопротивления теплопередаче
	LT	LR	SF	U_g	R₀
	%	%	%	Вт/м²К	м²К/Вт
нейтральный	43	24	26	1.0	0.69

Характеристики рассчитаны для формулы 6 | - 16 Ar - 4 в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R_v для условий г. Москва) с применением программного комплекса Windows 6.3.



ООО «Пилкингтон Гласс»

140125, Московская область,
Раменский район, д. Жуково,
ул. Стекольная, 1

www.firstinglass.ru

тел.: +7 (495) 369-95-00
факс: +7 (495) 369-95-01
e-mail: info@firstinglass.ru

* Получите инструкцию по переработке стекол Pilkington Suncool[™] у консультантов «Пилкингтон Гласс» или скачайте на сайте www.firstinglass.ru