



Pilkington
Suncool[™]
30/16 **PRO T**



Бизнес-центр «Академия», г. Минск

Pilkington Suncool™ 30/16 PRO T

Стекло с максимальной защитой от солнечного излучения. Предназначено для использования в конструкциях больших фасадов и горизонтальных конструкциях крыш. Благодаря исключительно низкому солнечному фактору (18%), является лучшим решением, когда снижение тепловой солнечной нагрузки на здание является приоритетной задачей.

Продукт необходимо закалывать. Возможны моллирование, ламинация, нанесение керамических и органических красок. *



**СТЕКЛО С ДВОЙНЫМ
СЕРЕБРЯНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ**

Оттенок	Пропускание света LT %	Отражение света LR %	Солнечный фактор SF %	Коэффициент теплопередачи U_g Вт/м²К	Коэффициент сопротивления теплопередаче R₀ м²К/Вт
нейтральный	30	27	18	1.1	0.68

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R₀ для условий г. Москва) с применением программного комплекса Windows 6.3.



PILKINGTON

ООО «Пилкингтон Гласс»

140125, Московская область,
Раменский район, д. Жуково,
ул. Стекольная, 1

www.firstinglass.ru

тел.: +7 (495) 369-95-00
факс: +7 (495) 369-95-01
e-mail: info@firstinglass.ru

* Получите инструкцию по переработке стекол Pilkington Suncool™ у консультантов "Пилкингтон Гласс" или скачайте на сайте www.firstinglass.ru