



Pilkington
Suncool™ One
60/40



Pilkington **Suncool™ One** 60/40

Стекло с идеальным балансом светопропускания и солнцезащиты. Продукт идеально подходит для зданий с большими остеклёнными пространствами – зимними садами или просторными лобби. Низкий коэффициент внутреннего отражения обеспечивает ясный обзор изнутри помещения, а отличные солнцезащитные характеристики делают его прекрасным выбором для фасадов, выходящих на южную или юго-западную сторону.

Продукт можно закаливать, моллировать и ламинировать. Возможно нанесение керамических и органических красок.*

Оттенок	Пропускание света	Отражение света	Солнечный фактор	Коэффициент теплопередачи	Коэффициент сопротивления теплопередаче
	LT	LR	SF	U_g	R₀
	%	%	%	Вт/м²К	м²К/Вт
нейтральный	60	22	40	1.0	0.69

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R₀ для условий г. Москва) с применением программного комплекса Windows 6.3.



ООО «Пилкингтон Гласс»

140125, Московская область,
Раменский район, д. Жуково,
ул. Стекольная, 1

www.firstinglass.ru

тел.: +7 (495) 369-95-00
факс: +7 (495) 369-95-01
e-mail: info@firstinglass.ru

* Получите инструкцию по переработке стекол Pilkington Suncool™ у консультантов «Пилкингтон Гласс» или скачайте на сайте www.firstinglass.ru