



Pilkington

Suncool-R[™]

Blue 50/25 **PRO T**

Pilkington Suncool-R™ Blue 50/25 **PRO T**

Стекло с ярко выраженным синим оттенком в отражённом свете. Благодаря технологии магнетронного напыления, пропускает свет, но не окрашивает его, обеспечивая нейтральное освещение внутри помещения. Высокое светопропускание и селективность этого продукта позволяют получить по-настоящему комфортную среду при цветном фасадном решении.

Продукт необходимо закаливать. Возможны моллирование, ламинация, нанесение керамических и органических красок. *



**СТЕКЛО С ДВОЙНЫМ
СЕРЕБРЯНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ**

Оттенок	Пропускание света LT %	Отражение света LR %	Солнечный фактор SF %	Коэффициент теплопередачи U_g Вт/м²К	Коэффициент сопротивления теплопередаче R₀ м²К/Вт
нейтральный	47	27	28	1.0	0.68

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R₀ для условий г. Москва) с применением программного комплекса Windows 6.3.



ООО «Пилкингтон Гласс»

140125, Московская область,
Раменский район, д. Жуково,
ул. Стекольная, 1

www.firstinglass.ru

тел.: +7 (495) 369-95-00
факс: +7 (495) 369-95-01
e-mail: info@firstinglass.ru