



PILKINGTON



Pilkington
Suncool® One 30/21

RUS

Pilkington Suncool® One 30/21

Стандарт	Свет		Солнечная энергия				Коэффициент теплопередачи U_g , W/m ² K	Коэффициент сопротивления
	Пропускание LT, %	Отражение LRout, %	Прямое пропускание DET, %	Отражение ER, %	Поглощение EA, %	Солнечный фактор SF, %		
ГОСТ	30	31	18	34	48	21	1,0	0,68

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 Optifloat в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R_g для условий г. Москва с применением программного комплекса STIS thermal calculator). Развернутая таблица характеристик представлена на стр. 28.



Pilkington Suncool® One 30/21 – стекло, идеально подходящее для южных регионов. Чрезвычайно низкий солнечный фактор поможет сохранить прохладу в помещении, а высокая зеркальность стекла позволяет добиться гармоничного сочетания прозрачных и непрозрачных зон на фасаде.

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 Optifloat в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R_g для условий г. Москва) с применением программного комплекса STIS thermal calculator.



ООО «Пилкингтон Гласс»

140125, Московская область,
Раменский район, д. Жуково,
ул. Стекольная, 1

www.firstinglass.ru

тел.: +7 (495) 369-95-00
факс: +7 (495) 369-95-01
e-mail: info@firstinglass.ru