



PILKINGTON

академия
калашников

Академия «Калашников»
Ижевск

Pilkington
Suncool® One 60/40

RUS

Pilkington Suncool® One 60/40

Стандарт	Свет		Солнечная энергия				Коэффициент теплопередачи $U_g, \text{W/m}^2\text{K}$	Коэффициент сопротивления
	Пропускание LT, %	Отражение LRout, %	Прямое пропускание DET, %	Отражение ER, %	Поглощение EA, %	Солнечный фактор SF, %		
ГОСТ	60	22	37	30	33	40	1.0	0,68

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 Optifloat в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R_g для условий г. Москва с применением программного комплекса STIS thermal calculator). Развернутая таблица характеристик представлена на стр. 28.



Pilkington Suncool® One 60/40 – стекло с идеальным балансом светопропускания и солнцезащиты. Продукт идеально подходит для зданий с большими остеклёнными пространствами – зимними садами или просторными лобби. Низкий коэффициент внутреннего отражения обеспечивает ясный обзор изнутри помещения, а отличные солнцезащитные характеристики делают это стекло прекрасным выбором для фасадов, выходящих на южную или юго-западную сторону.

Характеристики рассчитаны для формулы 6| - 16 Ar - 4 Optifloat в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R_g для условий г. Москва) с применением программного комплекса STIS thermal calculator.



ООО «Пилкингтон Гласс»

www.firstinglass.ru

140125, Московская область,
Раменский район, д. Жуково,
ул. Стекольная, 1

тел.: +7 (495) 369-95-00
факс: +7 (495) 369-95-01
e-mail: info@firstinglass.ru