

# Pilkington Suncool-R<sup>™</sup> Bronze 45/25 **PRO T**

Стекло с красивым бронзовым оттенком в отражённом свете. Благодаря технологии магнетронного напыления, пропускает свет, но не окрашивает его, обеспечивая нейтральное освещение внутри помещения. Отличные солнцезащитные характеристики делают этот продукт идеальным решением для объектов в южных регионах.

Продукт необходимо закаливать. Возможны моллирование, ламинация, нанесение керамических и органических красок. \*



**СТЕКЛО С ДВОЙНЫМ  
СЕРЕБРЯНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ**

Оттенок	Пропускание света	Отражение света	Солнечный фактор	Коэффициент теплопередачи	Коэффициент сопротивления теплопередаче
	<b>LT</b>	<b>LRout</b>	<b>SF</b>	<b>U<sub>g</sub></b>	<b>R<sub>0</sub></b>
	%	%	%	Вт/м <sup>2</sup> К	м <sup>2</sup> К/Вт
<b>бронзовый</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>1.0</b>	<b>0.68</b>

Характеристики рассчитаны для формулы 6 | - 16 Ar - 4 Optifloat в соответствии с ГОСТ EN 410-2014, ГОСТ EN 673-2016 (R<sub>0</sub> для условий г. Москва) с применением программного комплекса STIS thermal calculator.



**ООО «Пилкингтон Гласс»**

140125, Московская область,  
Раменский район, д. Жуково,  
ул. Стекольная, 1

**[www.firstinglass.ru](http://www.firstinglass.ru)**

тел.: +7 (495) 369-95-00  
факс: +7 (495) 369-95-01  
e-mail: [info@firstinglass.ru](mailto:info@firstinglass.ru)

\* Получите инструкцию по переработке стекол Pilkington Suncool<sup>™</sup> у консультантов «Пилкингтон Гласс» или скачайте на сайте [www.firstinglass.ru](http://www.firstinglass.ru)